

Джемы, зависимости, библиотеки

Андрей Васильев

2018

Наборы ПО Ruby

Наборы ПО в Ruby носят имя *дем* (джем), драгоценный камень

- Каталог всех публичных джемов называется rubygems.org
- Джемы предназначены для решения различных задач
 - ▶ Предоставление API для решения задач
 - ▶ Прикладные инструменты для разработчиков
 - ▶ Прикладные приложения
- Для установки и удаления используйте приложение *дем*
- Джемы устанавливаются в каталог конкретной версией интерпретатора, не разделяются между ними
 - ▶ Джемы являются общими для проектов
 - ▶ Может быть несколько одновременно установленных версий джемов

Базовые команды инструмента gem

Поиск джемов

Для поиска по имени можно использовать

```
$ gem search png
```

Удобно использовать также и сайт rubygems.org

Установка джемов

Когда нашли подходящий джем, то его можно поставить

```
$ gem install chunky_png
```

По умолчанию установка включает в себя и документацию, для ускорения её можно отключить опцией --no-doc

```
$ gem install --no-doc chunky_png
```

Базовые команды инструмента gem

Отображение списка установленных джемов

Команда `list` показывает список установленных джемов

```
$ gem list
```

Удаление джемов

Команда `uninstall` удаляет джемы

```
$ gem uninstall chunky_png
```

Если у джема были зависимости, то они были автоматически установлены, но не будут автоматически удалены. В результате со временем

Местоположение установленных джемов

Когда вы ставите джем, то он устанавливается в специальную директорию, которая привязана к Ruby-интерпретатору, а не к конкретному проекту. Эта директория определяется в переменной окружения `GEM_HOME`, для её просмотра под `GNU/Linux` воспользуйтесь `echo $GEM_HOME`.

`gem` может также считывать джемы из нескольких директорий:

- Глобальная директория для интерпретатора.
- Директория для всех `Rails`-приложений.
- Директория для текущего приложения.

Для просмотра текущей конфигурации и выяснения местоположения этих директории используйте команду `gem env` и посмотрите на список `GEM PATHS`.

Просмотр документации

Если во время установки джема вы поставили документацию, тогда её можно посмотреть с помощью встроенных средств

Инструмент `ri` позволяет просмотреть документацию

```
$ ri chunky_png
```

Вы можете запустить встроенный сервер для просмотра документации

```
$ gem server
```

Большинство джемов также предоставляют отдельные сайты с детальной документацией, ссылки на них можно найти на сайте rubygems.org

Структура джема

```
simple-gem
├── bin
│   ├── console
│   └── setup
├── CODE_OF_CONDUCT.md
├── Gemfile
└── lib
    └── simple
        ├── gem
        │   └── version.rb
        └── gem.rb
├── LICENSE.txt
├── Rakefile
├── README.md
├── simple-gem.gemspec
└── test
    └── simple
```

Структура джема, расшифровка

- `bin` - исполняемые файлы джема
- `lib` - библиотечные файлы джема
- `test` - каталог с автоматическими тестами
- `Gemfile` - список зависимостей джема
- `Rakefile` - конфигурация автоматических задач
- `README.md` - краткое описание джема для людей
- `.gemspec` - спецификация джема

Ключевые свойства спецификации

- Название, например `simple-gem`
- Версия, например `1.0.5`
- Описание краткое и полное

Проблемы совместной разработки

Для эффективной совместной работы команда должна прийти к общему пониманию по ряду ключевых вопросов. Часть из них изложена ниже.

- Как вместе редактировать общий исходный код?
- Какие типы автоматических тестов надо написать в приложении?
- Как должен быть устроен процесс разработки?
- Какие версии джемов использованы для работы приложения?
- Как следует оформлять исходный код приложения?

Далее мы рассмотрим инструменты, которые дают ответ на последние два вопроса и являются стандартными инструментами в Ruby-сообществе.

Джем Bundler

Джем *bundler* является стандартом де-факто в Ruby сообществе для управления зависимостями разрабатываемого проекта

- Указывает список джемов, использующихся при разработке, тестирования и поставке приложения
- Позволяет запускать приложение в окружении джемов, которые указаны в списке, изолируя от остальных
- Позволяет указывать конкретные версии джемов
- Создаёт шаблон джема для быстрого старта разработки собственного нового проекта

Для начала использования *bundler*, его необходимо установить:

```
gem install bundler
```

Список зависимостей, Gemfile

Набор необходимых джемов в Bundler указывается в Gemfile

```
source 'https://rubygems.org'  
gem 'nokogiri'  
gem 'rack', '~> 2.0.1'  
gem 'rspec'
```

- source указывает источник для получения джем-файлов
 - ▶ Их может быть несколько в одном файле
 - ▶ Сайт rubygems.org - источник публичных джемов
- gem указывает джем, который надо установить
 - ▶ Первый аргумент - название джема
 - ▶ Последующие указывают версии джемов

Установка зависимостей с Bundler

Процесс установки зависимостей с Bundler очень прост:

- ① Установить джем bundler: `gem install bundler`
- ② Создать файл Gemfile в каталоге проекта. Можно воспользоваться командой: `bundle init`
- ③ Указать в файле источник для скачивания джемов
- ④ Указать в файле список джемов-зависимостей
- ⑤ Выполнить команду `bundle install`

Установка зависимостей на других компьютерах

После выполнения установки был создан `Gemfile.lock`, его тоже **необходимо** переносить на другие компьютеры - там указаны конкретные версии джемов, а не пожелания.
На других компьютерах выполняем `bundle install`

Установка зависимостей. Продолжение.

Добавление новых джемов в набор

Процесс добавления достаточно прост:

- ① Добавить новую запись в Gemfile
- ② Выполнить команду `bundle install` для установки

Использование команды add

Если у вас уже есть Gemfile, тогда можно воспользоваться командой `bundle add` для установки джемов:

```
bundle add write_xlsx
```

Команда добавит строку в Gemfile и установит джем

Получение информации о функциях Bundler

Bundler предоставляет обширную документацию по встроенным командам, которую можно прочитать локально

- Для отображения списка команд выполните `bundle help`
- Для получения помощи по конкретной команде выполните `bundle help <command>`, вместо `<command>` надо написать название команды: `bundle help add`

Интересные команды

- `bundle console` - запустить IRB-сессию с установленными джемами
- `bundle clean` - удалить неиспользуемые версии джемов
- `bundle config` - настроить Bundle

Обновление версий джемов

Обычно в Gemfile указаны пожелания, а в Gemfile.lock конкретные версии приложений. Бывает необходимо обновить версию джема ввиду выхода новой версии

- с исправлениями ошибок, в том числе безопасности;
- с добавлением новой, необходимой функциональности.

Для решения этой задачи необходимо

- ① Исправьте строки в Gemfile, укажите нужные версии.
- ② Выполните команду `bundle update`. Команда обновит версии джемов в Gemfile.lock и установит их

По умолчанию Bundler поставит самые последние версии, которые удовлетворяют вашим ограничениям. Обязательно проверяйте работоспособность вашего ПО после обновления версий. Наилучший способ - запуск автоматизированных тестов.

Запуск приложений в рамках набора джемов

Команда `bundle exec <command>` позволяет запустить приложение в контексте установленного набора джемов

Для запуска приложения в рамках набора используйте

```
bundle exec ruby bin/application.rb
```

В таком случае в приложении `application.rb` можно подключать только джемы из набора `Bundler`

Также можно запускать исполняемые файлы джемов:

```
bundle exec rubocop lib
```

```
bundle exec rspec spec/my_spec.rb
```

Лучшие практики по применению Ruby

Ruby является очень выразительным языком, позволяющим решить задачу многими способами. За время жизни языка некоторые из способов были признаны сложными для восприятия и не рекомендуются к использованию

Для поддержания хорошего стиля кодирования на Ruby был разработан Ruby Style Guide

<https://github.com/bbatsov/ruby-style-guide>

Который также был переведён на русский язык

<https://github.com/arbox/ruby-style-guide/blob/master/README-ruRU.md>

Данное руководство является постоянно изменяющимся, так как практики по использованию языка постоянно изменяются, а также выходят новые версии языка, привносящие новые элементы.

Джем Rubocop

Джем Rubocop проверяет исходный код на соответствие Ruby Style Guide, а также внутренним требованиям команды

Установку джема в Bunler рекомендуется выполнять так:

```
gem 'rubocop', require: false
```

Проверка исходного кода

Для проверки всех файлов в текущем каталоге достаточно вызывать исполняемый файл джема:

```
$ bundle exec rubocop
```

Для проверки конкретных файлов и директорий:

```
$ bundle exec rubocop lib bin/application.rb
```

Автоматическое исправление расхождений

Поначалу прочитать гид и следовать ему бывает сложно. Для решения простейших проблем джем Rubocор предоставляет режим автоматического исправления:

```
$ bundle exec rubocop -a
```

Для ускорения проверки, её можно запустить в несколько потоков с помощью ключа `-r`, `--parallel`:

```
bundle exec rubocop -r
```

Настройка Rubocop

Данный инструмент можно достаточно гибко настраивать, чтобы он смог удовлетворить конкретным требованиям команды. Про его настройку можно прочитать в официальной документации <http://rubocop.readthedocs.io/en/latest/configuration/>.

Базовая настройка производится в файле `.rubocop.yml`, который обычно находится в корне проекта.

```
Metrics/AbcSize:      # Отключение ABC-проверок
  Enabled: false
Metrics/LineLength:    # Длина строк 120
  Max: 120
Metrics/MethodLength: # Количество строк кода 15
  Max: 15
Style/NegatedIf:       # Не форсировать unless
  Enabled: false
```

Настройка Rubocop. Продолжение

Rubocop поддерживает отключение проверок для конкретного участка кода. Для этого необходимо добавить соответствующие комментарии:

```
# rubocop:disable Metrics/LineLength
[...]
# rubocop:enable Metrics/LineLength
```

В рамках учебного процесса мы будем использовать один общий конфигурационный файл и не будем прибегать к отключению проверок для частей кода.